



ALL-IN-ONE

www.ares.com



MOBILITY



MODULAR



PANELS PC



PRINTERS



DISPLAYS



ACCESSORIES

TRP 100 III

Thermo-Bondruicker



Stromsparende Thermo-Bondruicker

Der **TRP 100 III** ist ein mit dem Energy Star*-Label ausgezeichnet. Seine energiesparende Hauptplatine sorgt innerhalb einer Sekunde nach Ende des Druckvorgangs für den automatischen Wechsel in den Standby-Modus und gewährleistet so einen erheblich niedrigeren Stromverbrauch – und zwar bis zu 30 Prozent weniger – ganz im Sinne des Strebens nach immer umweltfreundlicheren Technologien („Green Technologies“).

Der **TRP 100 III** kann Papierrollen von bis zu 80 mm Durchmesser aufnehmen. Sein ESC/POS-kompatibler Treiber und die automatische Papierladevorrichtung garantieren den optimalen Druck.

Im Standard hat der **TRP 100 III** eine USB Schnittstelle mit Typ B-Stecker und eine serielle DB25 Schnittstelle. Optional ist auch eine Parallel-, LAN- oder WIFI Schnittstelle möglich.

Hohe Leistung und Qualität bei einem sehr günstigen Preis zeichnen den mit vielen POS-Systemen und mit Windows 10 kompatibel **TRP 100 III** aus.



*(www.eu-energystar.org/fr/index.html)



TRP 100 III



PRINTERS

Energiesparende Hauptplatine
(Durchschnittlich 30 Prozent weniger Stromverbrauch
durch automatischen Standby-Modus)

Energy Star-Zertifizierung

Automatische Papierladevorrichtung

Rollendurchmesser 80 mm

200 mm / Sek

ESC/POS-kompatibel

Unterstützt 2D-Barcode-Druck

Sofort einsatzbereit, alle Kabel und Netzteil im Lieferumfang
enthalten

Einfacher Konfiguration mit Utility Software



MODELL	TRP 100 III
Drucktechnologie	Thermodruck
Geschwindigkeit	200 mm/s
Papierbreite	max. 72 mm/512 Punkte
Auflösung	180 dpi x 180 dpi
Zeichen/Zeile	Schrifttype A (12x24) / 42 Spalten Schrifttype B (9x24) / 56 Spalten
Papierlader	Automatisch
Hauptplatine	energiesparend Standby-Modus automatisch (Stromkosten um ca. 30 Prozent niedriger)

THERMOPAPIER

Breite	50 bis 82,5 mm
Dicke	0,06 bis 0,09 mm
Rollendurchmesser	max. 83 mm

ZEICHEN

Alphanumerisch	95
Grafikerweiterung	128 x 18 Seiten (1 Leerzeichen/Seite)
Internationale Zeichen	14
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D : PDF 417, QR Code
Emulation	ESC/POS-kompatibel*
Sensoren	Papierende, Nahes Papierende, Deckel offen
Port für Kassenschubladen	1 Dualport (für 2 Kassenladen)
Schnittstellen	integrierte USB Schnittstelle (Typ B-Stecker) und austauschbare serielle Schnittstelle (DB25)
Schnittstellen optional	Parallel, Ethernet 10/100T und WIFI (802.11b) in Option
Treiber	Windows (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP Embedded), Linux, OPOS, WEPOS, Java POS

PAPIERSCHNEIDEVORRICHTUNG

Schneider	1,5 Millionen Schnitte - Hebelschneider
Schnittart	Voll- oder Teilschnitt

SONSTIGES

Stromversorgung	extern 24V
Abmessungen (BxTxH)	152 x 202 x 150 mm
Gewicht (mit Schneider)	1,7 kg
Farben	schwarz oder beige

*ESC/POS is a registered trademark of SEIKO EPSON CORP.