www.aures.com

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE

TRP 100 III

imprimante de tickets thermiques

Imprimante de tickets thermiques basse consommation

Certifiée Energy Star, la **TRP 100 III** est dotée d'une carte mère basse consommation qui lui permet de basculer automatiquement en mode « veille », dès la première seconde où elle n'est plus en fonctionnement : la garantie d'une consommation énergétique considérablement réduite – moins 30% en moyenne - toujours plus en phase avec les exigences des « Green Technologies ».

La TRP 100 III accepte des rouleaux de papier jusqu'à 80 mm de diamètre, est dotée d'un driver compatible ESC/POS et d'un chargement papier automatique, pour une impression de qualité.

Elle est disponible avec la connexion USB (type B) natif et Série DB25 amovible ; les interfaces WIFI, Ethernet et parallèle sont quant à elles proposées en option.

D'un très bon rapport qualité-prix, elle est adaptée à de nombreuses applications POS et parfaitement compatible avec Windows 10.

**(www.eu-energystar.org/fr/index.html)*

TRP 100 III

IMPRIMANTES

Carte mère basse consommation
(moins 30% en moyenne grâce à la mise en veille automatique)

Certification Energy Star

Rouleau thermique ø 80 mm

Vitesse 200 mm / sec

Compatible ESC/POS

Compatible Windows 10

Codes barres 2D

Livrée « prête à l'emploi» avec tous les câbles fournis ainsi que l'alimentation

Configuration aisée de l'imprimante par utilitaire

MODÈLE	TRP 100 III
Méthode d'impression	thermique
Vitesse d'impression	200 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 512 points
Résolution	180 dpi x 180 dpi
Caractères / ligne	Caractère A (12x24) / 42 colonnes Caractère B (9x17) / 56 colonnes
Chargement papier	Automatique
Carte mère	Basse consommation
	Mise en veille automatique (30% de consommation électrique en moins)

PAPIER THERMIQUE	
Largeur	50 mm - 82,5 mm
Epaisseur	0,06 – 0,09 mm
Diamètre rouleau	Max 83 mm

CARACTÈRES	
Alphanumériques	95
Caractères Extension graphique	128 x 18 pages (1 espace /page)
Caractères internationaux	14
Codes barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D : PDF 417, QR Code
Emulation	Compatible ESC/POS*
Détecteurs	fin de papier, presque fin papier, capot ouvert
Ports tiroir(s) caisse(s)	1 double port (pour 2 tiroirs)
Interfaces	USB type B natif et interface Série DB25 amovible
Interfaces en option	Parallèle, Ethernet 10/100T et WIFI (802.11b) en option
Drivers	Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP Embedded) Linux, OPOS, WEPOS, Java POS

COUPE PAPIER	
Massicot	1,5 millions de coupes – type guillotine
Type de coupe	coupe totale ou partielle

DIVERS	
Alimentation	Externe 24 V fournie
Couleurs	noir ou beige
Dimensions (L x P x H)	152 x 202 x 150 mm
Poids (coupe papier inclus)	1,7 kg

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2018

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE