



ALL-IN-ONE



MOBILITY



KIOSK



PANELS PC



PRINTERS



DISPLAYS



ACCESSORIES

www.ares.com

AURES
 TOUCH THE DIFFERENCE

MINI KOMET

Kompakter Self-Checkout KIOSK

Interaktiver 17"
Countertop KIOSK



Der **AURES MINI KOMET** mit 17" Touchscreen-Bildschirm ist die Kompakt-Version des Self-Service Kiosks **KOMET**. Mit seinen Abmessungen von nur 377 H x 188,5 B x 542,3 T mm ist der Self-Checkout Kiosk die Thekenversion der **KOMET**-Serie. Leistungsstark und ergonomisch ist er für Verkaufsfächen mit begrenztem Platzangebot entwickelt.

Der Kiosk besteht aus einem 17" 5/4 YUNO Kiosk Panel PC, einen AURES ODP 444 Quittungsdrucker, eine Auswahl von individuellen Zahlungsterminals sowie ein leistungsstarkes 2D-Barcode-Lesegerät von Datalogic. Eine integrierte LED Leuchtanzeige im RGB Modus auf der Oberseite des Kiosks meldet nicht-verfügbare Hardware oder benötigten Service am System.

Mit der Self-Checkout-Lösung **MINI KOMET** scannen und bezahlen Verbraucher ihre Einkäufe selbständig.

Der kompakte Thekenkiosk ist die ideale Ergänzung von Standardkassen- oder mobilen POS-Systemen in Verkaufszonen für Snacking, Lebensmittel- und Minimärkte sowie Take-aways.



TOUCH THE DIFFERENCE

MINI KOMET

Spezieller «Theken»-Kiosk im Kompaktformat
5/4-Touchscreen (YUNO Kiosk 17")

10-Punkt Multi-Touch Projective Capacitive Panel (PCAP)
3 Prozessoren zur Auswahl: i5, i3 oder J1900

SSD 2,5" 128 GB

4 GB Speicher als Standard, erweiterbar auf 8 GB
Autonomes zentrales Zahlungsterminal

Integrierter ODP 444 Thermobondrunder 80 mm
Integrierte Leuchtanzeige

Standversion erhältlich



SYSTEM

YUNO KIOSK 17"

Prozessoren	i5-5350U, i3 -5010U Broadwell oder Intel Bay Trail J1900
Memory	DDR3L SODIMM 4 GB in standard (up to 8 GB)
SSD	2,5" 128 GB (2 slots)
LCD	17" TFT (1280 x 1024)
Touch screen	Flat & Edgeless PCAP Panel
Scanner	Datalogic Magellan 1500
Drucker	Bondrunder

SCHNITTSTELLEN

Serial ports	4 x ports (optional 5/12 V COM3 / COM4 stromführend)
USB	5 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 (J1900 Version) 4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (i5 & i3 Version)
LAN	10/100/1000 Base-T
Audio	interner Lautsprecher, 3,5 Klinkestecker

BEZAHLTERMINAL (WEITERE AUF ANFRAGE)

Verifone	VX820 / P400
Ingenico	LANE 5000 / IPP 350

ANDERE TECHNISCHE DATEN

CEM	CE Directive CEM 2014/30/EU (Class B)
Sicherheit	CE Directive BT 2014/35/EU
Betriebstemperatur	5 - 35° C
Vorderseite	Spritzwasser Schutz (IP54)
Farben	schwarz und weiß
Abmessungen (H x B x T)	377 x 188,5 x 542,3 mm
Gewicht	32 kg
Status Anzeige	optionale Signalleuchte (rot/grün)
Kompatible OS	Windows 10 IoT Enterprise, Linux
Standversion	verfügbar (Option)

Technische Änderungen vorbehalten - © AURES - 2020